

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ WYROBU	WITRYNA PCV 152X335 Z 2 SKRZYDŁAMI UCHYLNO-ROZWIERANYMI	OKNO PCV 151x208 Z 4 SKRZYDŁAMI UCHYLNO-ROZWIERANYMI	OKNO PCV 130x208 Z 4 SKRZYDŁAMI UCHYLNO-ROZWIERANYMI	NAŚWIETLE STAŁE PCV 200x50	NAŚWIETLE STAŁE PCV 147x50	OKIENKA PODAWCZE PCV 80x100	NAŚWIETLE STAŁE PCV 399x110
SCHEMAT							
Sz - szerokość	152	151	130	200	147	80	399
Hz - wysokość	335	208	208	50	50	100	110
ILOŚĆ	14	3	1	4	2	2	1
SZKLENIE	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne
OKUCIA	uchylno-rozwiernie	uchylno-rozwiernie	uchylno-rozwiernie	fix	fix	ruchome	fix
UWAGI	<p>W witrynie zamontować nawiewniki okienne - 4 szt.. Pakiet szybowy dla witryny i skrzydeł okiennych: 3-szybowy. Minimalny współczynnik dla witryny: U=0,9 W/(m2*K)</p> <p>w oknach zamontować mechanizm (otwieracz) umożliwiający otwarcie okien z poziomu parapetu</p>	<p>W skrzydłach okiennych zamontować nawiewniki okienne - 2 szt.. Pakiet szybowy dla witryny i skrzydeł okiennych: 3-szybowy. Minimalny współczynnik dla okna: U=0,9 W/(m2*K)</p> <p>w oknach zamontować mechanizm (otwieracz) umożliwiający otwarcie okien z poziomu parapetu</p>	<p>W skrzydłach okiennych zamontować nawiewniki okienne - 2 szt.. Pakiet szybowy dla okna: 3-szybowy. Minimalny współczynnik dla okna: U=0,9 W/(m2*K)</p> <p>w oknach zamontować mechanizm (otwieracz) umożliwiający otwarcie okien z poziomu parapetu</p>			<p>Okienko podawcze PCV nieprzezroczyste z otwieraną (ruchomą) częścią dolną "górną - dół".</p>	