



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dotyczy Projektu nr WND-RPPD.06.03.00-20-0008/17 pod nazwą. „Szlakiem Bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Hajnówka 19.09.2018

Znak sprawy: OA.272.36.2018

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. **„Budowa budynku usługowego i zagospodarowanie terenu „Parkingu Zwierzyniec”** o sygnaturze: OA.272.36.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.:Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wyjaśnia:

W dniu 11.09.2018r do zamawiającego wpłynęło następujące pytania z prośbą o wyjaśnienia:

1. W przedmiarach brakuje pozycji na montaż kabiny prysznicowej, uchwytów dla osób niepełnosprawnych, odpływów liniowych po czyjej stronie (branży budowlanej czy sanitarnej) leżą dane urządzenia, prosimy również o dodanie pozycji przedmiarowych.
2. W projektach na tarasie budynku usługowego widać kominek i stalowy kosz na opał jednak w przedmiarach nie jest to ujęte, prosimy o podanie dokładnej specyfikacji urządzenia i dodania pozycji przedmiarowych.
3. Zaprojektowana jest instalacja solarna z panelami hybrydowymi PVT180, jednakże żaden producent nie posiada w ofercie tak małych paneli (najmniejsze dostępne to są PVT275), prosimy o zweryfikowanie aktualności projektów i wyjaśnienie jak rozwiązać dany problem.
4. W przedmiarze budowlanym jest ogólna pozycja (nr 113) na wyposażenie budynku, prosimy o podanie dokładniejszego zakresu oraz specyfikacji technicznej wyposażenia.

W dniu 13.09.2018r do zamawiającego wpłynęło następujące pytania z prośbą o wyjaśnienia:

5. Proszę o podanie dokładnych parametrów (tj.: pojemność, wydajność, wysokość podnoszenia) naczyń wzbiorniczych instalacji c.o. i solarnej, pomp obiegowych, zestawu hydroforowego, urządzenia uzdatniającego wodę.
6. Projektowanych paneli hybrydowych PVT180 instalacji solarnej nie ma już w produkcji, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich panelami PVT275 (najmniejsze jakie są w tej chwili dostępne)?
7. Proszę o podanie dokładniejszych wymiarów wyposażenia budynku.

W związku ze złożonymi zapytaniami Zamawiający informuje, iż:

Ad 1 Wszystkie wymienione w pytaniu elementy należy uwzględnić i wycenić, gdyż są one ujęte w projekcie i należy je zakwalifikować do branży sanitarnej.

Ad 2 Kominiek należy określić i wycenić we własnym zakresie, gdyż jest on jest ujęty z robotach budowlanych.

Ad 3 i 6 W przypadku instalacji solarnej wyjaśniamy, że może ona być z panelami solarnymi (nie hybrydowymi). Zestaw powinien być dobrany do powierzchni 6m² z pompą, sterownikiem, naczyniem wzbiorniczym 25l i płynem solarnym standard jak typ ZSH-3/300 firmy Kospel (bądź równoważny).

Ad 5 Parametry urządzeń - Kocioł elektryczny 15kW z automatyką pogodową, wbudowaną pompą i naczyniem wzbiorniczym, czujnikiem zewnętrznym, standard jak EKCO.MN3 firmy Kospel. Zasobnik ciepłej wody o pojemności 300 l z dwoma węzownicami, zaworem trójdrogowym z siłownikiem i czujnikiem temperatury zasilany z kotła i układu solarnego. Standard jak SB Termo Solar firmy Kospel (bądź równoważne).

Ad 4 i 7 Informacje dotyczące wyposażenia budynku

Założenia ogólne:

1. Kolorystyka powinna być w tonacji kolorów z górnego paska z pozycji 7 lub 11 licząc od lewej strony z załączonego kodu kolorystycznego BRAND BOOK Marki Puszcza Białowieska (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
2. Płyta meblarska o grubości nie mniejszej niż 20 mm, (chyba, że w *opisie* wskazano inaczej)
3. Płyta MDF o grubości nie mniejszej niż 20 mm, (chyba, że w *opisie* wskazano inaczej)
4. Okleina PCV grubości nie mniejszej niż 2 mm, (chyba, że w *opisie* wskazano inaczej)

I. Wyposażenie informacji turystycznej			
Typ wyposażenia	Ilość	Wymiary	Opis
1. zestaw biurko z ladą	szt.1	Minimum 245 x 90 x 75 (nadstawka - 115); 1/8 koła R 320 cm	Biurko z ladą tzw. recepcyjną lub biurko-lada recepcyjna z nadstawką, blat wykonany z płyty, oklejony obrzeżem PCV, w narożniku blatu (w części z nadstawką) wykonany otwór przelotowy na kable, pod blatem biurka zamontowana wysuwana półka

			na klawiaturę z płyty, stelaż wykonany z płyty i oklejony obrzeżem PCV, wewnętrzna strona lady/nadstawki w kolorze białym lub możliwie zbliżonym do koloru płyty głównej.
2. Krzesło obrotowe	szt. 1		Parametry techniczne: profil z podłokietnikiem miękkim, na podstawie pięcioramiennej z kółkami, średnica podstawy 630 mm, podłokietnik h= do 215mm, regulacja siedziska od 425-555mm, oparcie wysokie wyprofilowane ergonomicznie z regulacją wysokości od 535-590mm, Siedzisko i oparcie: miękkie tapicerowane. Krzesło posiadające jeden z wymienionych atestów: Certyfikat Unii Europejskiej, Certyfikat Medyczny, pozytywna ocena Instytutu Medycyny Pracy
3. Stolik z 2 krzesłami	szt. 2	Wymiar stolika: 70-75x70-75x75 Wymiary krzesła: głębokość min. 54 cm, szerokość min. 44 cm wysokość min. 86 cm siedzisko - wysokość min. 50 cm	Blat wykonany z płyty, oklejony obrzeżem PCV, stelaż wykonany z płyty oklejony obrzeżem PCV lub zamontowany na rurach chromowanych o średnicy 60 mm. Krzesła: siedzisko wykonane z tkaniny materiałowej, podstawa metalowa pasująca do stolika.
4. Szafa	szt. 4	80 x 38 x 182 (2szt.) 80 x 38 x 112 (1 szt.) 80 x 38 x 182 (1 szt., szafa - witryna)	Jeden zestaw drzwi dwuskrzydłowych. Korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty MDF, wieniec górny i dolny o grubości min. 25mm, krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1mm, wieńca i fronty 2mm, korpus łączony na złącza mimośrodowe, drzwi osadzone na

			samo domykających zawiasach, uchwyty metalowe 2-punktowe , plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15mm, półki z możliwością regulacji. Zamek patentowy z kombinacją 1:500. Szafa - witryna powinna być oszklona z co najmniej trzech stron, zamykana, ma służyć do ekspozycji cenniejszych przedmiotów.
5. Regał biurowy	szt. 6	80 x 38 x 182 (4 szt) 80 x 38 x 112 (2 szt)	Regał biurowy ma służyć do ekspozycji materiałów promocyjnych. Korpus i półki szafy wykonane z płyty MDF , wieniec górny i dolny o grubości min. 25mm, krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1mm, wieńca i fronty 2mm, korpus łączony na złącza mimośrodowe, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm , w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15mm, półki z możliwością regulacji, ustawione ukośnie z listwa uniemożliwiająca zsuwanie - do eksponowania materiałów promocyjnych. W dolnej części regału drzwi dwuskrzydłowe, umożliwiające magazynowanie materiałów promocyjnych.
II. Sale edukacyjne			
1. zestaw stoły i ławy dla 20 osób	szt.1	wymiary blatu jednego stołu: minimum 120 x 70	Stoły składane na stelażu metalowym, blat: wykonany z płyty, oklejony obrzeżem PCV. Stelaż stalowy do stołu, wykonany z rur, z mechanizmem umożliwiającym składanie stelaża pod blatem, malowane proszkowo farbą o drobnej strukturze; ławy składane na 20 miejsc siedzących.

2. Krzesła składane	szt.35	Wysokość - min 840mm, szerokość - min. 545 mm, wysokość siedziska - min 470mm, wysokość oparcia - min- 355 mmm	Siedzisko i oparcie - miękkie, tapicerowane, Rama - stalowa, Inne - składowanie w stosie - max 10 szt., produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości, zgodnie z obowiązującymi normami
3.Szafa	Szt.6	80 x 38 x 182 (4 szt. w tym 1 ubraniowa) 80 x 38 x 112 (2 szt.)	Jeden zestaw drzwi dwuskrzydłowych. Korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty MDF , wieniec górny i dolny o grubości min. 25mm, krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1mm, wieńca i fronty 2mm, korpus łączony na złącza mimośrodowe, drzwi osadzone na samo domykających zawiasach, uchwyty metalowe 2-punktowe, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm , w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15mm, półki z możliwością regulacji. Zamek patentowy z kombinacją 1:500. Szafa ubraniowa: w szafie wyodrębniona część na rzeczy wiszące i część z półkami o szerokości 30cm oraz półka górna na kapelusze. .
4. Regał biurowy	Szt.8.	80 x 38 x 182 (4 szt) 80 x 38 x 112 (2 szt)	Jeden zestaw drzwi dwuskrzydłowych w dolne części regału. Korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty MDF , wieniec górny i dolny o grubości min. 25mm, krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 1mm, wieńca i fronty 2mm, korpus łączony na złącza mimośrodowe, drzwi osadzone na samo domykających zawiasach, uchwyty metalowe 2-punktowe ,

			plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm , w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15 mm, półki z możliwością regulacji. Zamek patentowy z kombinacją 1:500.
5. Szafka biurowa zamykana	Szt.2	40 x 45 x 56	Wyposażenie: min. 3 szuflady, mobilne kółka, zamontowany zamek centralny. Błat wykonany z płyty, oklejony obrzeżem PCV. Stelaż wykonany z płyty min.18 mm i oklejony obrzeżem PCV.
6. Biurko z krzesłem obrotowym	Szt.1	120 x 60 x 74,6	Wyposażenie biurka: szafka 4-szufladowa, zamontowany przepust kablowy oraz zamek centralny. Błat wykonany z płyty min.25 mm oklejony obrzeżem PCV. Stelaż wykonany z płyty min. 18 mm i oklejony obrzeżem PCV min. 0,6 mm. Parametry techniczne krzesła: profil z podłokietnikiem miękkim, na podstawie pięcioramiennej z kółkami, średnica podstawy min. 630 mm, podłokietnik h= do 215mm, regulacja siedziska od 425-555mm, oparcie wysokie wyprofilowane ergonomicznie z regulacją wysokości od 535-590mm, Siedzisko i oparcie: miękkie tapicerowane. Krzesło posiadające jeden z wymienionych atestów: Certyfikat Unii Europejskiej, Certyfikat Medyczny, pozytywna ocena Instytutu Medycyny Pracy .
7. Stojaki na materiały promocyjno-informacyjne	szt. 4, szt.1- stojak na pocztówki	Wymiary stojaka: wysokość: min.1700 mm szerokość: min. 850 mm głębokość: min. 400 mm	Stojak wolnostojący na ulotki, foldery, katalogi, prospekty, książki itp z 7 półkami wykonanych z blachy prostokątnie perforowane, z możliwością regulacji kąta pochylenia. Stojak wyposażony w 4 skrętne kółka z hamulcem. U góry dodatkowe

		Wymiary stojak na pocztówki: wysokość: 1700 mm szerokość: 320 mm głębokość: 400 mm	miejsce na logo. Stojak dwustronny na pocztówki samodzielnie stojący na ziemi. Z każdej strony posiada dwa rzędy kieszonek po min. 5 pionowych i min. 7 sztuk poziomych. Łącznie - 12 miejsc z każdej ze stron. Szczyt stojaka posiada miejsce na logo.
8. Gabloty wystawowe	Szt. 6	Dwustronne tablice o wymiarach min. 1 m x min.0,7 m.	Gabloty wewnętrzne, w formie przenośnego systemu wystawienniczego, składającego się z ekspozytorów - dwustronnych tablic o wymiarach min. 1 m x0,7 m. Tablice można ze sobą łączyć i budować układy o różnej liczbie elementów.
III. Zaplecze			
1.Szafka	Szt.6	Szafki wiszące - 3 szt. Wysokość - min. 80 cm Głębokość - 30 cm Szerokość - 80 cm Szafki stojące- 3 szt. wysokość - min. 85 cm (z blatem), Głębokość - min. 50 cm Szerokość - 80 cm	Zestaw szafek do zaplecza socjalnego. Szafki wiszące z półkami, wykonane z płyty wiórowej, laminowanej, drzwiczki dwustronne. Szafki stojące: 1-szt- szafka pod zlewozmywak, 1 szt.- szafka z szufladami, 1 szt. - szafka z półkami i drzwiczkami dwustronnymi.
2. Lustro nad umywalka	Szt. 9	Dostosowane do wymiarów umywarek wg. projektu.	

3.a) Podajnik papieru, b)uchwyt na papier toaletowy - c)Dozownik mydła	a)szt.14, b) szt. 6, c) szt.14		Wszystkie elementy powinny stanowić jednolity komplet.
4. Zestaw stół z 4 krzesłami	szt. 1	Stół o wymiarach: 120x80x75 cm,	Zestaw do pomieszczenia socjalnego: stół drewniany i 4 drewniane krzesła.
5. Stacjonarny ekran projekcyjny mechaniczny	szt. 1	Wymiary: minimum 240x180 cm	Stacjonarny ekran projekcyjny do zamontowania na ścianie, regulowany elektrycznie. Podstawowe dane: Powierzchnia projekcyjna 240 x 180 cm Format 4:3 • Współczynnik odbicia światła 1,0 • Czarny, nieprzezroczysty tył • Możliwości dostosowania do różnych formatów obrazu

Jednocześnie Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ :

- Pkt 1 w części XVI otrzymuje następujące brzmienie : **Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych: Oferta do postępowania –OA.272.36.2018 –„Budowa budynku usługowego i zagospodarowanie terenu „Parkingu Zwierzyniec”- nie otwierać przed dniem 24.09.2018 godz.12:10.” opatrzone pieczętą Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Hajnówce przy ul. A. Zina 1, w Sekretariacie Starostwa – do godz. 12:00 w dniu 24.09.2018**
- Pkt 2 w części XVI otrzymuje następujące brzmienie : **Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2018.roku, godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego w Hajnówce przy ul. A. Zina 1 w sali Nr 12.**
- Część III - Termin wykonania zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: **Od daty podpisania umowy do 01.09.2019r.**

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk