

Wymagane parametry ciągnika rolniczego

Lp.	Wymagane parametry	Tak*/Oferowane parametry
1.	silnik wysokoprężny, turbodoładowany z intercoolerem o pojemności skokowej min. 3600 cm ³ i mocy min. 105 KM	 /moc.....
2.	napęd na cztery koła (4WD), załączany elektrohydraulicznie	
3.	sprzęgło suche	
4.	skrzynia biegów mechaniczna 40 km/h z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM i rewersem mechanicznym,	
5.	min. ilość przełożeń skrzyni biegów 16 x 16,	
6.	WOM mechaniczny 540TUZ tylny z szybkozłączami o udźwigu min. 4200 kg, sterowany elektrohydraulicznie,	
7.	TUZ przedni kompatybilny z pługiem do odśnieżania,	
8.	tylny TUZ –II,	
9.	ilość wyjść hydrauliki- min. 4 gniazda,	
10.	przyłącze hydrauliczne (1 para) na przód ciągnika,	
11.	hydraulika sterowana mechanicznie	
12.	zbiornik paliwa min. 150 l,	/.....
13.	pompa hydrauliczna o wydajności min. 55 l/min.,	
14.	obciążniki na koła tylne min. 200 kg,	
15.	opony rozmiar: tył min. 520/70 R34, przód min.420/70 R24,	
16.	instalacja pneumatyczna do hamowania przyczepy jedno i dwuobwodowa	
17.	sprężarka złączana mechanicznie,	
18.	zaczep transportowy regulowany i listwa do przyczep jednoosiowych	
19.	kabina z klimatyzacją,	
20.	fabryczne radio,	
21.	żółta lampa ostrzegawcza („kogut”),	
22.	lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu, umożliwiające pracę w nocy,	
23.	ciągnik rolniczy spełnia polskie i europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)	
24.	Ciągnik dostosowany do pracy z ramieniem hydraulicznym z głowicami koszącymi, pługiem do odśnieżania o parametrach osprzętu opisanych niżej.	

*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

- Lata gwarancji:
- Częstotliwość przeglądów

Wyżej wymienione wymagania spełnia ciągnik rolniczy marki

Rok produkcji ciągnika:

Pług odśnieżny

Lp.	Wymagane parametry	Tak*/Oferowane parametry
1.	zawieszenie na przedni TUZ,	
2.	min. szerokość robocza 280 cm.	/.....
3.	sterowanie hydrauliczne,	
4.	płoza ślizgowa	
5.	gumowa listwa zgarniająca	
6.	hydrauliczny skręt w prawo i w lewo do 30°,	
7.	uchylna odkładnica	
8.	wysokość odkładnicy min. 95 cm.	
9.	minimalne wymiary gabarytowe dług./szer./wys. – 110/320/100 cm	
10.	wyposażony w osłonę przeciwsniegową,	
11.	wyposażony w światła obrysowe.	
12.	Pług odśnieżny zawieszany na TUZ przedni współpracuje z ciągnikiem	

*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

- Lata gwarancji:
- Częstotliwość przeglądów

Wyżej wymienione wymagania spełnia pług marki

Rok produkcji pługa:

Przecinarka nożycowa (głowica kosząca) do wycinania krzaków i gałęzi

Lp.	Wymagane parametry	Tak*/Oferowane parametry
1.	Szerokość koszenia min. 150 cm	/.....
2.	grubość ciętych gałęzi max. 10 cm	/.....
3.	praca na skarpach dróg oraz w pionie i w poziomie	/.....
4.	min. wymagany wydatek pompy – kompatybilny z wtryskiwaczem	/.....
5.	max. waga 210 kg.	/.....

6.	Przecinarka nożycowa (głowica kosząca) współpracuje z ciągnikiem i ramieniem wysięgnikowym	

*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

- Lata gwarancji:
- Częstotliwość przeglądów

Wyżej wymienione wymagania spełnia przecinarka nożycowa (głowica) marki

Rok produkcji przecinarki nożycowej (głowicy):

Ramię wysięgnikowe tylne

Lp.	Wymagane parametry	Tak*/Oferowane parametry
1.	kategoria zaczepu TUZ –II,	/.....
2.	zasięg ramienia z głowicą koszącą min. 5,50 m,	/.....
3.	wymagana ilość przyłączy hydraulicznych min. 1 x dwustronnego działania	/.....
4.	pojemność zbiornika oleju min. 180 l,	/.....
5.	moc pompy min. kW 32,	/.....
6.	wydajność pompy min. 85 l/min	/.....
7.	zapotrzebowanie na obroty WOM min. 540 obrotów na min	/.....
8.	regulowany kąt pracy, praca na skarpach i przeciwskarpach dróg w pionie i w poziomie	/.....
9.	ramię wysięgnikowe współpracuje z ciągnikiem i głowicami koszącymi	/.....

*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

- Lata gwarancji:
- Częstotliwość przeglądów

Wyżej wymienione wymagania spełnia ramię wysięgnikowe tylne marki

Rok produkcji ramienia wysięgnikowego tylnego

Głowica kosząca, bijakowa.

Lp.	Wymagane parametry	Tak*/Oferowane parametry
1.	szerokość robocza min. 105 cm,	/.....
2.	liczba bijaków min. 10	/.....
3.	praca na skarpach dróg oraz w pionie i w poziomie	/.....
4.	waga max. 280 kg,	/.....

5	min. wymagany wydatek pompy – kompatybilny z wysięgnikiem	/.....
6.	głowica kosząca , bijakowa współpracuje z ramieniem wysięgnikowy oraz ciągnikiem.	

*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

- Lata gwarancji:
- Częstotliwość przeglądów

Wyżej wymienione wymagania spełnia przecinarka nożycowa (głowica) marki

.....

Rok produkcji przecinarki nożycowej (głowicy):

Oświadczam/my , że zaoferowany ciągnik wraz z osprzętem tj. pługiem odśnieżnym, głowicą (przecinarką nożycową) do krzaków i gałęzi, głowicą koszącą, bijakową i ramieniem wysięgnikowym są gotowe do pracy i kompatybilne ze sobą. Mogą bez problemów współpracować ze sobą.

.....
(Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Adres:

data: