

DT.33411.2.2015

**Uczestnicy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

ZMIANA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 2.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem”.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.), Zamawiający ZMIENIA I modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie :

1. Rozdział XX. SIWZ - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – otrzymuje brzmienie:

„ XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie dotyczy. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”

2. Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 1) Ciągnik rolniczy o parametrach technicznych i użytkowych - otrzymuje brzmienie:

„1) Ciągnik rolniczy o parametrach technicznych i użytkowych:

- silnik wysokoprężny, turbodoładowany z intercoolerem o pojemności skokowej min. 3600 cm³ i mocy min. 105 KM
- napęd na cztery koła (4WD), załączany elektrohydraulicznie,
- sprzęgło suche
- skrzynia biegów mechaniczna 40 km/h z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM i rewersem mechanicznym,
- min. ilość przełożeń skrzyni biegów 16 x 16,
- WOM mechaniczny 540TUZ tylny z szybkozłączami o udźwigu min. 4200 kg, sterowany elektrohydraulicznie,
- TUZ przedni kompatybilny z pługiem do odśnieżania,
- tylny TUZ –II,
- ilość wyjść hydrauliki- min. 4 gniazda,
- przyłącze hydrauliczne (1 para) na przód ciągnika,
- hydraulika sterowana mechanicznie ,
- zbiornik paliwa min. 125 l,
- pompa hydrauliczna o wydajności min. 55 l/min.,
- obciążniki na koła tylne min. 200 kg,
- opony rozmiar: tył min. 520/70 R34, przód min.420/70 R24,
- instalacja pneumatyczna do hamowania przyczepy jedno i dwuobwodowa,
- sprężarka złączana mechanicznie,
- zaczep transportowy regulowany i listwa do przyczep jednoosiowych,
- kabina z klimatyzacją,
- fabryczne radio,
- żółta lampa ostrzegawcza („kogut”),
- lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu, umożliwiające pracę w nocy,

Ciągnik rolniczy musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymogi poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)

Ciągnik należy dostosować do pracy z ramieniem hydraulicznym z głowicami koszącymi, pługiem do odśnieżania o parametrach osprzętu opisanych niżej. „

3. Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 2) Osprzęt do ciągnika o parametrach technicznych i użytkowych: d) głowica kosząca, bijakowa - otrzymuje brzmienie:

„ d) głowica kosząca, bijakowa.

- szerokość robocza min. 105 cm,
- liczba bijaków min. 10,
- waga max. 280 kg,
- wymagany wydatek pompy – kompatybilny z ramieniem wysięgnikowym,
- praca na skarpach dróg oraz w pionie i w poziomie
- min. wymagany wydatek pompy – kompatybilny z wysięgnikiem

Głowica kosząca , bijakowa ma współpracować z ramieniem wysięgnikowy oraz ciągnikiem.”

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce
inż. Krystyna Miszczuk