

DT.33411.2.2015

**Uczestnicy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

ZMIANA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 3 – załącznik do oferty.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem”.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.), Zamawiający ZMIENIA I modyfikuje treść SIWZ – załącznika do oferty w następującym zakresie :

1. Załącznik do oferty – otrzymuje brzmienie:

Załącznik do oferty

Wymagane parametry ciągnika rolniczego

Lp.	Wymagane parametry	Tak*/Oferowane parametry
1.	silnik wysokoprężny, turbodoładowany z intercoolerem o pojemności skokowej min. 3600 cm ³ i mocy min. 105 KM	 /moc.....
2.	napęd na cztery koła (4WD), załączany elektrohydraulicznie	/.....
3.	sprzęgło suche	/.....
4.	skrzynia biegów mechaniczna 40 km/h z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM i rewersem mechanicznym,	/.....
5.	min. ilość przełożeń skrzyni biegów 16 x 16,	/.....
6.	WOM mechaniczny 540TUZ tylny z szybkołączami o udźwigu min. 4200 kg, sterowany elektrohydraulicznie,	/.....
7.	TUZ przedni kompatybilny z pługiem do odśnieżania,	/.....
8.	tylny TUZ –II,	/.....
9.	ilość wyjść hydrauliki- min. 4 gniazda,	/.....
10.	przylącze hydrauliczne (1 para) na przód ciągnika,	/.....
11.	hydraulika sterowana mechanicznie	/.....
12.	zbiornik paliwa min. 125 l,	/.....
13.	pompa hydrauliczna o wydajności min. 55 l/min.,	/.....
14.	obciążniki na koła tylne min. 200 kg,	/.....
15.	opony rozmiar: tył min. 520/70 R34, przód min.420/70 R24,	/.....
16.	instalacja pneumatyczna do hamowania przyczepy jedno i dwuobwodowa	/.....

17.	sprężarka złączana mechanicznie,	/.....
18.	zaczep transportowy regulowany i listwa do przyczep jednoosiowych	/.....
19.	kabina z klimatyzacją,	/.....
20.	fabryczne radio,	/.....
21.	żółta lampa ostrzegawcza („kogut”),	/.....
22.	lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu, umożliwiające pracę w nocy,	/.....
23.	ciągnik rolniczy spełnia polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymogi poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)	/.....
24.	Ciągnik dostosowany do pracy z ramieniem hydraulicznym z głowicami koszącymi, pługiem do odśnieżania o parametrach osprzętu opisanych niżej.	/.....

*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

- Lata gwarancji:
- Częstotliwość przeglądów

Wyżej wymienione wymagania spełnia ciągnik rolniczy marki

Rok produkcji ciągnika:

Pług odśnieżny

Lp.	Wymagane parametry	Tak*/Oferowane parametry
1.	zawieszenie na przedni TUZ,	/.....
2.	min. szerokość robocza 280 cm.	/.....
3.	sterowanie hydrauliczne,	/.....
4.	płoza ślizgowa	/.....
5.	gumowa listwa zgarniająca	/.....
6.	hydrauliczny skręt w prawo i w lewo do 30°,	/.....
7.	uchylna odkładnica	/.....
8.	wysokość odkładnicy min. 95 cm.	/.....
9.	minimalne wymiary gabarytowe dług./szer./wys. – 110/320/100 cm	/.....
10.	wyposażony w osłonę przeciwniegową,	/.....
11.	wyposażony w światła obrysowe.	/.....
12.	Pług odśnieżny zawieszany na TUZ przedni współpracuje z ciągnikiem	/.....

*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

- Lata gwarancji:

- Częstotliwość przeglądów

Wyżej wymienione wymagania spełnia pług marki

Rok produkcji pługa:

Przecinarka nożycowa (głowica kosząca) do wycinania krzaków i gałęzi

Lp.	Wymagane parametry	Tak*/Oferowane parametry
1.	Szerokość koszenia min. 150 cm	 /.....
2.	grubość ciętych gałęzi max. 10 cm	 /.....
3.	praca na skarpach dróg oraz w pionie i w poziomie	 /.....
4.	min. wymagany wydatek pompy – kompatybilny z wysięgnikiem	 /.....
5.	max. waga 210 kg.	 /.....
6.	Przecinarka nożycowa (głowica kosząca) współpracuje z ciągnikiem i ramieniem wysięgnikowym	 /.....

*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

- Lata gwarancji:

- Częstotliwość przeglądów

Wyżej wymienione wymagania spełnia przecinarka nożycowa (głowica) marki

Rok produkcji przecinarki nożycowej (głowicy):

Ramię wysięgnikowe tylne

Lp.	Wymagane parametry	Tak*/Oferowane parametry
1.	kategoria zaczepu TUZ –II,	 /.....
2.	zasięg ramienia z głowicą koszącą min. 5,50 m,	 /.....
3.	wymagana ilość przyłączy hydraulicznych min. 1 x dwustronnego działania	 /.....
4.	pojemność zbiornika oleju min. 180 l,	 /.....
5.	moc pompy min. kW 32,	 /.....
6.	wydajność pompy min. 85 l/min	 /.....
7.	zapotrzebowanie na obroty WOM min. 540 obrotów na min	 /.....
8.	regulowany kąt pracy, praca na skarpach i przeciwskarpach dróg w pionie i w poziomie	 /.....
9.	ramię wysięgnikowe współpracuje z ciągnikiem i głowicami koszącymi	 /.....

*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

- Lata gwarancji:

- Częstotliwość przeglądów

Wyżej wymienione wymagania spełnia ramię wysięgnikowe tylne marki

Rok produkcji ramienia wysięgnikowego tylnego

Głowica kosząca, bijakowa.

Lp.	Wymagane parametry	Tak*/Oferowane parametry
1.	szerokość robocza min. 105 cm,	 /
2.	liczba bijaków min. 10	 /
3.	praca na skarpach dróg oraz w pionie i w poziomie	 /
4.	waga max. 295 kg,	 /
5	min. wymagany wydatek pompy – kompatybilny z wysięgnikiem	 /
6.	głowica kosząca , bijakowa współpracuje z ramieniem wysięgnikowy oraz ciągnikiem.	 /

*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

- Lata gwarancji:

- Częstotliwość przeglądów

Wyżej wymienione wymagania spełnia przecinarka nożycowa (głowica) marki

.....

Rok produkcji przecinarki nożycowej (głowicy):

Oświadczam/my , że zaoferowany ciągnik wraz z osprzętem tj. pługiem odśnieżnym, głowicą (przecinarką nożycową) do krzaków i gałęzi, głowicą koszącą, bijakową i ramieniem wysięgnikowym są gotowe do pracy i kompatybilne ze sobą. Mogą bez problemów współpracować ze sobą.

.....
(Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Adres:

data:

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce
inż. Krystyna Miszczuk